



EM / ES

Einbruchschutz:

Gehäuse aus Stahl;
robust gegen Zugriffe

Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung
mit Versicherung

Feuerschutz:

Nach NT FIRE 017 – 60 Paper, 1 Stunde
für EM und ES; zusätzlich nach den
Normen der Underwriters Laboratories
(UL 72) 2 Stunden für ES

Ausstattungsmerkmale:

Tür und Gehäuse doppelwandig
mit Spezial-Feuerschutzisolierung
Elektronisches Zahlenschloss
serienmäßig
Integrierte Schublade in Serie ES



Abb.: ES 065

Notizen/Stempel:



Brandschutz-Safe EM

NT Fire 017 – 60 Paper, 1 Stunde

Diese Brandschutzsafes bieten preisgünstige Feuersicherheit für alle wichtigen Dokumente und wertvollen Dinge, die geschützt werden sollen.

Feuersicherheit: Einstündiger Hitzetest bei bis zu 1100° Celsius nach NT FIRE 017 – 60 Paper.

Verschluss: Elektronisches Zahlenschloss mit zwei 6-stelligen Benutzercodes; Beschlag 35 mm vorstehend.

Lackierung: Grauweiß, RAL 9002



Abb.: EM 020



Musterplakette

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
EM-015	296	390	320	215	310	215	14	27
EM-020	358	480	388	220	355	260	20	45
EM-031*	535	410	445	415	305	320	40	60

* Schublade H = 50 mm

Brandschutz-Safe ES

NT FIRE 017 – 60 Paper, 1 Stunde und Underwriters Laboratories (UL 72), 2 Stunden.

Diese Brandschutzsafes bieten preiswerte und noch **zeitlich erweiterte Feuersicherheit** für alle wichtigen Dokumente und wertvollen Dinge, die geschützt werden sollen.

Feuersicherheit: Einstündiger Hitzetest bei bis zu 1100°C nach NT FIRE 017– 60 Paper; darüber hinaus zweistündiger Feuertest bei bis zu 1100° C nach UL 72.

Bauart: Alle Schränke sind mit einer Schublade ausgestattet, Modell ES-700 mit 2 Schubladen nebeneinander (H = 140 mm); Modelle ES-400 und ES-700 mit nichtabnehmbaren Rollen.

Verschluss: Elektronisches Zahlenschloss mit zwei 6-stelligen Benutzercodes, zusätzlich ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln (60 mm) serienmäßig; im geöffnetem Zustand Schlüssel nicht abziehbar. Beschlag 40 mm vorstehend.

Lackierung: Grauweiß, RAL 9002



Abb.: ES 065



Musterplakette

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
ES-065	756	555	508	516	385	337	67	130
ES-080	877	590	508	630	415	337	88	160
ES-100	1097	590	508	830	415	337	116	210
ES-150	1258	648	633	1010	465	455	213	280
ES-400	1678	838	633	1420	660	455	426	480
ES-700*	1778	1214	668	1520	1030	510	798	650

* zweiflügelig, 2 Schubladen nebeneinander, H = 140 mm